

MAVERICK 6K8 15"

Descrição

Diâmetro nominal	15"
Potência RMS	3400 W
Potência de programa musical	6800 W
Resposta de frequência	48 Hz à 2300Hz
Frequência de ressonância Fs	55,17 Hz
impedância nominal	4 Ohms
Sensibilidade	96,18 dB SPL 1W/1M
Diâmetro da bobina	4"
Material da bobina	Cobre

Parâmetros THIELE & SMALL

FS	55,17 Hz
Qms	8,06
Re	3,3 Ohms
Qts	0,32
Qes	0,33
Bl	25,25 Tm
Sd	0,0908 M2
Xmax	+ - 11,5 mm
Le@1kHz	1,3 mH
No (Referencial de eficiencia)	2,58 ,%
Vas	53,53 L

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 40Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

Observações: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Transporte e montagem

Dimensões de embalagem (LxAxP)	420 x 420 260 (mm)
Peso bruto	24 Kg
Peso líquido	25 Kg
Diâmetro de corte no baffle	335 mm



Sugestão de gabinete

Tipo de gabinete	Dutado
Volume do gabinete	80 Litros
Tipo de duto	Retangular
Diâmetro do duto	40 cm x 9 cm
Comprimento do duto	35 cm
Sintonia do gabinete	65 Hz
HPF	60 Hz @ 24dB/8°
LPF	240 Hz @ 24 dB/8°

