

DK - MG 500 8"

Descrição

Diâmetro nominal	8"
Potência RMS	250 W
Potência de programa musical	500 W
Resposta de frequência	80 Hz à 4100Hz
Frequência de ressonância Fs	92,18 Hz
impedância nominal	4 e 8 Ohms
Sensibilidade	93,78 dB SPL 1W/1M
Diâmetro da bobina	2"
Material da bobina	Cobre



Parâmetros THIELE & SMALL

FS	92,18 Hz
Qms	6.98
Re	3,0 Ohms
Qts	0,47
Qes	0,508
Bl	9,51 Tm
Sd	0,024053 M2
Xmax	+/- 4,5 mm
Le@1kHz	0.374 mH
No (Referencial de eficiencia)	1.44 ,%
Vas	9.67 L

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 40Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

Observações: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Transporte e montagem

Dimensões de embalagem (LxAxP)	230 X 230 X 140 (mm)
Peso bruto	3,120 Kg
Peso líquido	2,770 Kg
Diâmetro de corte no baffle	186 mm

Sugestão de gabinete

Tipo de gabinete	Dutado
Volume do gabinete	17,200 Litros
Tipo de duto	Retangular
Diâmetro do duto	20 cm x 3,5 cm
Comprimento do duto	12 cm
Sintonia do gabinete	94 Hz
HPF	95 Hz @ xxxx
LPF	1500 Hz @ xxx

