

DK - MG 910 10"

Descrição

Diâmetro nominal	10"
Potência RMS	450 W
Potência de programa musical	900 W
Resposta de frequência	80 Hz à 9000 Hz
Frequência de ressonância Fs	74,02 Hz
impedância nominal	8 Ohms
Sensibilidade	97,95 dB SPL 1W/1M
Diâmetro da bobina	3"
Material da bobina	CCAW



Parâmetros THIELE & SMALL

FS	74,02 Hz
Qms	7,02
Re	5,6 Ohms
Qts	0,28
Qes	0,30
Bl	17,71 Tm
Sd	0,0346 M2
Xmax	+ - 4,1 mm
Le@1kHz	0,32 mH
No (Referencial de eficiencia)	2,83, %
Vas	21.72 L

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 40Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

Observações: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Transporte e montagem

Dimensões de embalagem (LxAxP)	280 x 280 x 145 (mm)
Peso bruto	10,200 Kg
Peso líquido	9,700 Kg
Diâmetro de corte no baffle	225 mm

Sugestão de gabinete

Tipo de gabinete	Dutado
Volume do gabinete	12 Litros
Tipo de duto	Retangular
Diâmetro do duto	22 cm x 3 cm
Comprimento do duto	14 cm
Sintonia do gabinete	117 Hz
HPF	110 Hz @ 24 dB/8°
LPF	3000 Hz @ 24 dB/8°

