

DK - SW 300 10"

Descrição

Diâmetro nominal	10"
Potência RMS	300 W
Potência de programa musical	600 W
Resposta de frequência	35 Hz à 950 Hz
Frequência de ressonância Fs	48,45 Hz
impedância nominal	4 Ohms
Sensibilidade	86,21dB SPL 1W/1M
Diâmetro da bobina	1 1/4"
Material da bobina	Cobre

Parâmetros THIELE & SMALL

FS	48,45 Hz
Qms	9,782
Re	3,0 Ohms
Qts	0,9
Qes	1,05
Bl	8,53 Tm
Sd	0,0363 M2
Xmax	+ - 7,5 mm
Le@1kHz	2,44 mH
No (Referencial de eficiencia)	0,25 , %
Vas	24,13 L

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 40Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

Observações: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Transporte e montagem

Dimensões de embalagem (LxAxP)	270 x 270 x 130 (mm)
Peso bruto	2,700 Kg
Peso líquido	2,300 Kg
Diâmetro de corte no baffle	230 mm



Sugestão de gabinete

Tipo de gabinete	Dutado
Volume do gabinete	33 Litros
Tipo de duto	Redondo
Diâmetro do duto	3"
Comprimento do duto	20 cm
Sintonia do gabinete	43 Hz
HPF	38 Hz @ 24 dB/8ª
LPF	100 Hz @ 24 dB/8ª

