

DK - SW 300 12"

Descrição

Diâmetro nominal	12"
Potência RMS	300 W
Potência de programa musical	600 W
Resposta de frequência	34 Hz à 750 Hz
Frequência de ressonância Fs	36,33 Hz
impedância nominal	4 Ohms
Sensibilidade	86,57 dB SPL 1W/1M
Diâmetro da bobina	1 1/4"
Material da bobina	Cobre



Parâmetros THIELE & SMALL

FS	36,33 Hz
Qms	7,654
Re	3,0 Ohms
Qts	0,95
Qes	1,09
Bl	8,628 Tm
Sd	0,053 M2
Xmax	+ - 7,5 mm
Le@1kHz	2,47 mH
No (Referencial de eficiencia)	0,274 %
Vas	64,51 L

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 40Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.

Observações: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Transporte e montagem

Dimensões de embalagem (LxAxP)	330 x 330 x 180 (mm)
Peso bruto	2,440 Kg
Peso líquido	2,500 Kg
Diâmetro de corte no baffle	282 mm

Sugestão de gabinete

Tipo de gabinete	Dutado
Volume do gabinete	45 Litros
Tipo de duto	Redondo
Diâmetro do duto	3"
Comprimento do duto	28 cm
Sintonia do gabinete	31 Hz
HPF	30 Hz @ 24 dB/8ª
LPF	100 Hzt @ 24 dB/8ª

